

Iso-Therm-Abdichtungsbahn

Die neue Generation der Abdichtungsbahn



Die neue Generation der Abdichtungsbahn wurde speziell für den Einsatz mit dem Holzmantelstein entwickelt.

Sie ist extrem weich und flexibel und passt sich optimal den Gegebenheiten an.

Die Bahn ist an beiden Rändern selbstklebend, bei der Überlappung greift dadurch das bewährte „Kleber auf Kleber“ System. Die Nähte werden mittels einer Andruckrolle bearbeitet. Der Spezialkleber am Rand ist so hochwertig, dass selbst bei Temperaturen von -5°C im Winter keine Probleme darstellt. Somit entfällt bei der Abdichtbahn auch das Anföhnen der Klebeschichten bei Kälte.

Durchdringungen oder Schnittstellen werden mit dem Iso-flexibel-Anschlussstreifen montiert.

Durch die beidseitige Vliesbeschichtung ist die Abdichtung auch für den Einsatz unter Putz geeignet. Die Haftungsfestigkeit im Verbund mit Zementmörtel ist geprüft.

Die Iso-Therm Abdichtbahn ist auch als Mauerwerkssperrbahn in allen Breiten erhältlich und einsetzbar.

Breite: 11,5cm bis 100cm; Länge 50 lfm; Stärke 0,5 mm;